



01000 Motor Oil 15W-40 Multi Grade

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses mineralische Motoröl wurde speziell für niedrig beanspruchte Benzin- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen entwickelt. Dieses Motoröl eignet sich nicht für Turbo-Motoren.

Spezifikationen

API CD / SF / SG
CCMC D1
CCMC G2
MIL-L-46152B

Empfehlungen

Ford M2C9011-A
GM 6085M

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
01001	1 L	6	450
01004	4 L	4	112
01005	5 L	4	112
01020	20 L	1	30
01060	60 L	1	6
01205	205 L	1	2
01999	1000 L	1	-
P01000	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.882	kg/l	
Viscosity	15W-40		
Kinematic Viscosity bei 40°C	105	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	14	mm ² /s	
Viscosity Index	135		
Dynamic Viscosity bei -20°C	6340	mPa.s	
Flashpoint COC	218	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	5.5	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.55	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.