01000A Motor Oil 15W-50 Multigrade

Dokumentversion: 29.06.2025

Beschreibung

Dieses mineralische Motoröl wurde speziell für niedrig beanspruchte Benzin- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen entwickelt. Dieses Motoröl eignet sich nicht für Turbo-Motoren.

Spezifikationen

API CD / SG

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
01001A	1 L	6	450
01020A	20 L	1	30
01060A	60 L	1	6
01205A	205 L	1	2

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.886	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	15W-50		
SAE	15W-50		
Kinematic Viscosity bei 40°C	170	mm2/s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	18.4	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	121		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bei -15°C	7800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	240	°C	ASTM D92
Pourpoint	-33	°C	ASTM D6892

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl