



## 01000B Motor Oil 20W-50 Multi Grade Classic

Dokumentversion: 13.04.2024



### Beschreibung

Dieses mineralische Motoröl wurde speziell für Motoren von klassischen Personenkraftwagen mit Baujahren vor 1980 entwickelt.

### Spezifikationen

API CD / SF / SG  
CCMC D1  
CCMC G2  
MIL-L-46152B

### Empfehlungen

Ford M2C9011-A  
GM 6085M

### Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
01001B	1 L	6	450
01004B	4 L	4	112
01005B	5 L	4	112
01020B	20 L	1	30
01060B	60 L	1	6
01205B	205 L	1	2
01999B	1000 L	1	-
P01000B	1 L	1	-

## Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.880	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	20W-50		SAE
Kinematic Viscosity bei 40°C	166	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	18.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	121		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bei -15°C	8500	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D6892
Total Base Number	5.5	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.6	mass%	ASTM D874

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.