



## 02000 Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

Dokumentversion: 13.04.2024



### Beschreibung

Dieses universelle mineralische Motoröl wurde speziell für normal beanspruchte Ottomotoren und Dieselmotoren von Personenkraftwagen entwickelt. Dieses Motoröl eignet sich auch für Turbo-Dieselmotoren.

### Anwendungshandbuch

### Spezifikationen

ACEA A3/B4 / E2  
API CG-4 / SL

### Empfehlungen

Allison C4  
Caterpillar TO-2  
MAN M 271  
MB 228.1  
Volvo VDS

### Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
02001	1 L	6	450
02004	4 L	4	112
02005	5 L	4	112
02020	20 L	1	30
02060	60 L	1	6
02205	205 L	1	2
02999	1000 L	1	-
P02000	1 L	1	-

## Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.873	kg/l	
Viscosity	15W-40		
Kinematic Viscosity bei 40°C	90.5	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	13.5	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	151		
Flashpoint COC	200	°C	
Pourpoint	-30	°C	
Total Base Number	8.4	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.