

## 02000A Motor Oil 20W-50 Turbo Universal

Dokumentversion: 20.04.2024



Beschreibung

Dieses universelle mineralische Multi Grade Motoröl eignet sich für Dieselmotoren mit natürlicher Ansaugung oder Turbolader sowie die meisten normal beanspruchten Ottomotoren. Hervorragend zum Einsatz in einem warmem Klima geeignet.

Spezifikationen

ACEA A3/B4 / E3 API CG-4 / SJ

Empfehlungen

Allison C4 MAN M 3275 MB 228.3 / 229.1 MTU Type 2 Mack EO-L Volvo VDS-2

Verpackungseinheiten

ARTNR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
02001A	1 L	6	450
02004A	4 L	4	112
02005A	5 L	4	112
02020A	20 L	1	30
02060A	60 L	1	6
02205A	205 L	1	2
02999A	1000 L	1	=
P02000A	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C Viscosity	0.896 20W-50	kg/l	
Kinematic Viscosity bei 40°C	170	mm2/s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	19.2	mm2/s	
Viscosity Index	129		
Dynamic Viscosity bei -15°C	8200	mPa.s	
Flashpoint COC	235	°C	
Pourpoint	-24	°C	
Total Base Number	8.7	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.33	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.