



## 02000B Motor Oil 10W-30 Multi Grade

Dokumentversion: 13.04.2024



### Beschreibung

Dieses Hightech-Multi-Grade-Motoröl der Premiumklasse wurde für Viertaktbenzin- und -dieselmotoren mit natürlicher Ansaugung oder Turbolader entwickelt. Dieses Motoröl bietet kompletten Motorschutz und hervorragende Kaltstarteigenschaften.

### Spezifikationen

ACEA A3/B4  
API CF / SN

### Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
02001B	1 L	6	450
02004B	4 L	4	112
02005B	5 L	4	112
02020B	20 L	1	30
02060B	60 L	1	6
02205B	205 L	1	2
02999B	1000 L	1	-
P02000B	1 L	1	-

## Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.873	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-30		SAE
Kinematic Viscosity bei 40°C	78.3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	11.9	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	147		ASTM D2270
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-33	°C	ASTM D97
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	ASTM D2986

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.