



04000 Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses teilsynthetische, universelle Motoröl wurde für normal beanspruchte Benzin-, Autogas- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen und Firmenwagen entwickelt.

Spezifikationen

ACEA A3/B4
API CF / SN

Empfehlungen

Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2
MB 229.1
VW 501.01 / 502.00 / 505.00

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
04001	1 L	6	450
04004	4 L	4	112
04005	5 L	4	112
04020	20 L	1	-
04060	60 L	1	-
04205	205 L	1	2
04999	1000 L	1	-
P04000	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0,858	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-40		SAE
Kinematic Viscosity bei 40°C	91	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	14.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	159		ASTM D2270
Flashpoint COC	225	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	ASTM D2896

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.