04000A Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck

Dokumentversion: 20.04.2024

Beschreibung

Dieses hochwertige teilsynthetische Motoröl wurde speziell für die Dieselmotoren von LKW entwickelt. Zudem wurde dieses Motoröl so formuliert, dass lange Wechselintervalle ermöglicht und das so genannte „Bore Polishing“ (Spiegelflächenbildung) vermieden werden.

Spezifikationen

ACEA B3 / B4 / E7
API CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4
Global DHD-1
JASO DH-1

Empfehlungen

Allison C4
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-10
MAN M 3275
MB 228.3
MTU Type 2
Mack EO-M Plus / EO-N
Renault RLD / RLD-2
Volvo VDS-3

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
04020A	20 L	1	30
04060A	60 L	1	6
04205A	205 L	1	2
04999A	1000 L	1	-
P04000A	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.867	kg/l	
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity bei 40°C	86	mm2/s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	13.1	mm2/s	
Viscosity Index	153		
Dynamic Viscosity bei -25°C	5900	mPa.s	
Flashpoint COC	243	°C	
Pourpoint	-42	°C	
Total Base Number	11.9	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.9	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl