



04000AC Motor Oil 15W-40 Extra High Performance Diesel Truck

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses Extra-Hochleistungs-Diesel-Motoröl (ACEA E9) wurde speziell für den Einsatz in den modernen emissionsarmen Hochleistungsmotoren von LKW entsprechend den Euro 4-, Euro 5- und Euro 6-Emissionsnormen entwickelt und schützt auch ältere Dieselmotoren hervorragend. Wichtiger Hinweis: Dieses Motoröl darf keinesfalls in Ottomotoren eingesetzt werden.

Anwendungshandbuch

Spezifikationen

ACEA E11 / E7
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / CK-4
JASO DH-2

Freigaben

MTU Type 2.1
Mack EO-S 4.5
Renault RLD-3
Volvo VDS-4.5

Empfehlungen

Allison TES-439
Caterpillar ECF-2 / ECF-3
Cummins CES 20081 / CES 20086
Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC III-10 LA / DQC III-18 LA
Ford M2C171-F1
MAN M 3575 / M 3775
Mack EO-O Premium Plus
Volvo VDS-3 / VDS-4

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
04020AC	20 L	1	30
04060AC	60 L	1	6
04205AC	205 L	1	2
04999AC	1000 L	1	-
P04000AC	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.874	kg/l	D 4052
Viscosity	15W-40		SAE
Kinematic Viscosity bei 40°C	113	mm ² /s	D 445
Kinematic Viscosity bei 100°C	15.0	mm ² /s	D 445
Viscosity Index	139		D 2270
Flashpoint	226	°C	D 92
Pourpoint	-30	°C	D 97
Total Base Number	10	mgKOH/g	D 2896
Sulphated Ash	1.0	mass%	D 874

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.