



05000BM Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic BMW / MB

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses synthetische Motoröl der Premiumklasse wurde speziell u. a. für BMW- und Mercedes-Benz-Motoren (einschließlich Mini). Dieses Motoröl entspricht den Anforderungen BMW Long Life-01 und Mercedes-Benz 229.5. Dieses Motoröl eignet sich auch für Otto-, LPG- und Dieselmotoren in Personenkraftwagen und Lieferwagen, für die der ACEA A3/B4-Standard gilt.

Spezifikationen

ACEA A3/B4
API CF / SL

Empfehlungen

BMW LL-01
MB 229.5
VW 502.00 / 505.00

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001BM	1 L	6	450
05005BM	5 L	4	112
05020BM	20 L	1	30
05060BM	60 L	1	6
05205BM	205 L	1	2
05999BM	1000 L	1	-
P05000BM	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.855	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity bei 40°C	66.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	12.3	mm ² /s	
Viscosity Index	186		
Dynamic Viscosity bei -30°C	5820	mPa.s	
Flashpoint COC	228	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	10.8	mgKOH/g	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.