



05000C3 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses synthetische Motoröl der Premiumklasse wurde für Euro 4- und Euro 5-Motoren gemäß ACEA C3-Norm entwickelt. Das Motoröl entspricht u. a. den Anforderungen BMW Long Life-04 und Mercedes-Benz 229.51. Dieses Motoröl wird für alle Benzin- und Dieselmotoren empfohlen, die mit einem Abgasnachbehandlungssystemen ausgerüstet und für die die SAE 5W-40 mit ACEA C3 Spezifikation vorgeschrieben wird.

Spezifikationen

ACEA C3
API CF / SN

Freigaben

MB-Approval 229.51
VW 505.00 / 505.01

Empfehlungen

BMW LL-04<2019
Fiat 9.55535-GH2 / 9.55535-S2 / 9.55535-T2
Ford WSS-M2C917-A
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001C3	1 L	6	450
05005C3	5 L	4	112
05020C3	20 L	1	-
05B20C3	20 L	1	-
05060C3	60 L	1	-
05205C3	205 L	1	-
05999C3	1000 L	1	-
P05000C3	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.852	kg/l	
Viscosity	5W-40		
Kinematic Viscosity bei 40°C	85	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	14.2	mm ² /s	
Viscosity Index	175		
Dynamic Viscosity bei -30°C	5750	mPa.s	
Flashpoint COC	214	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	7.6	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.8	mass%	
Noack Evaporation Loss	8.9	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.