



# 05000C4 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C4 Renault

Dokumentversion: 13.04.2024



## Beschreibung

Dieses synthetische kraftstoffsparende 'LOW SAPS' (ACEA C4) -Motoröl der Premiumklasse wurde speziell für Renault-Personenkraftwagen und leichte Lieferwagen mit Otto-, LPG- und Dieselmotoren, modernen Drei-Wege-Katalysatoren und Partikelfiltern, für die ein ACEA C4-Öl vorgeschrieben wird, entwickelt. Dieses Motoröl trägt zu einer längeren Lebensdauer des Rußfilters bei.

## Anwendungshandbuch

## Spezifikationen

ACEA C4

## Freigaben

MB-Approval 226.51  
Renault RN 0720

## Empfehlungen

Fiat 9.55535-S4

## Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001C4	1 L	6	450
05005C4	5 L	4	112
05020C4	20 L	1	30
05B20C4	20 L	1	-
05060C4	60 L	1	12
05205C4	205 L	1	2
05999C4	1000 L	1	-
P05000C4	1 L	1	-

## Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		SAE J300
Kinematic Viscosity bei 40°C	67.3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	11.5	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	167		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bei -30°C	6300	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	203	°C	ASTM D92
Pourpoint	-33	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.2	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.5	mass%	ASTM D874

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.