



05000DPF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses synthetische Motoröl der Premiumklasse wurde speziell u. a. für BMW- und Mercedes-Benz-Motoren entwickelt. Dieses Motoröl entspricht den Anforderungen BMW Long Life-04 und Mercedes-Benz Long Life 229.51 / 229.52. Dieses Motoröl eignet sich auch für Euro 4- und Euro 5-Motoren. Dieses SAE 5W-30 Motoröl mit ACEA C3 Spezifikation wird für Benzin- und Dieselmotoren empfohlen, die mit Abgasnachbehandlungssystemen ausgerüstet sind.

Anwendungshandbuch

Spezifikationen

ACEA C3
API SN Plus / SP

Freigaben

BMW LL-04
MB-Approval 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30 / OV 040 1547 - G30

Empfehlungen

Chrysler MS 11106
Fiat 9.55535-S3
GM dexos 2
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001DPF	1 L	6	450
05005DPF	5 L	4	112
05020DPF	20 L	1	-
05B20DPF	20 L	1	-
05060DPF	60 L	1	-
05205DPF	205 L	1	2
05999DPF	1000 L	1	-
P05000DPF	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.850	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		SAE
Kinematic Viscosity bei 40°C	67.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	12.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	182		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bei -30°C	5400	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.77	mass%	ASTM D874

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.