



05000DX1 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DX1

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses synthetische, kraftstoffsparende MPM-Motoröl wurde speziell für die neuesten Anforderungen an Benzinmotoren für PKW, Transporter und SUVs entwickelt.

Entwickelt für einen besseren Schutz gegen langsame Vorzündung, insbesondere für Opel / GM-Turbomotoren mit geringem Hubraum.

Dieses vollsynthetische Motoröl bietet umfassenden Motorschutz und hält den Motor selbst unter härtesten Bedingungen sauber.

Aufgrund der hervorragenden dünnen Fließfähigkeit besitzt dieses Motoröl sehr gute Kaltstarteigenschaften.

Spezifikationen

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
ILSAC GF-5 / GF-6A

Freigaben

GM dexos™1 Gen 3 License No. D335ABDI046

Empfehlungen

Chrysler MS-13340 / MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C946-A / WSS-M2C961-A1

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001DX1	1 L	6	450
05005DX1	5 L	4	112
05020DX1	20 L	1	30
05060DX1	60 L	1	12
05205DX1	205 L	1	2
05999DX1	1000 L	1	-
P05000DX1	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.848	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity bei 40°C	60.7	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	10.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	172		ASTM D2270
Flashpoint COC	225	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8.5	mgKOH/g	ASTM D2896

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.