



05000E Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses synthetische Kraftstoff sparende Motoröl der Premiumklasse mit der Ford M2C913-C/D Spezifikation wurde speziell für Ford-Personenkraftwagen und -Firmenwagen entwickelt. Dieses Motoröl bietet optimalen Schutz für Diesel-, Benzin- und Autogasmotoren. Ferner eignet sich dieses Motoröl für Fahrzeuge, für die vom Hersteller eine SAE 5W-30 mit ACEA A5/B5 Spezifikation vorgeschrieben wird.

Spezifikationen

ACEA A5/B5
API CF / SN

Freigaben

Ford WSS-M2C913-C / WSS-M2C913-D

Empfehlungen

Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001E	1 L	6	450
05004E	4 L	4	112
05005E	5 L	4	112
05020E	20 L	1	-
05B20E	20 L	1	-
05060E	60 L	1	-
05205E	205 L	1	-
05999E	1000 L	1	-
P05000E	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.852	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity bei 40°C	53.3	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	9.66	mm ² /s	
Viscosity Index	168		
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-45	°C	
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.09	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.