



05000EB Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EB

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Das MPM Motor Oil 5W-20 Premium-Synthetic ist ein Kraftstoff sparendes, vollsynthetisches Motoröl für den Einsatz in den EcoBoost-Benzinmotoren von Ford. Das MPM SAE 5W-20 Motoröl entspricht der von Ford vorgeschriebenen WSS-M2C948-B-Spezifikation.

Spezifikationen

ACEA C5
API SN
ILSAC GF-5

Freigaben

Ford WSS-M2C948-B
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001EB	1 L	6	450
05004EB	4 L	4	112
05005EB	5 L	4	112
05020EB	20 L	1	30
05B20EB	20 L	1	-
05060EB	60 L	1	6
05205EB	205 L	1	2
05999EB	1000 L	1	-
P05000EB	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.851	kg/l	
Viscosity SAE	5W-20		
Kinematic Viscosity bei 40°C	42.3	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	7.9	mm ² /s	
Viscosity Index	162		
Dynamic Viscosity bei -30°C	5500	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.6	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.8	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.