



05000ECB Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

MPM Premium Synthetic 0W-20 Motoröl ist für Ford EcoBlue-Dieselmotoren geeignet, welche die Zulassung Ford M2C952-A1 benötigen. Dieses Motorenöl wurde unter anderem für Ford entwickelt und kann auch dort eingesetzt werden, wo eine SAE 0W-20 mit ACEA-C6-Spezifikation empfohlen wird. Durch das fortschrittliche Additivpaket bietet dieses Motorenöl einen optimalen Schutz gegen Vorentflammung. Motor und Zahnriemen (sofern er in Öl läuft) sind bei allen Temperaturen und Fahrbedingungen optimal geschützt. Aufgrund der außergewöhnlichen Reinigungseigenschaften wird eine Verschmutzung des Abgasnachbehandlungssystems und Turbos verhindert. Dieses Motorenöl hat hervorragende kraftstoffsparende Eigenschaften.

Spezifikationen

ACEA C5, C6
API SN Plus / SP
ILSAC GF-6A

Empfehlungen

Ford WSS-M2C952-A1
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006
Opel/GM dexos™D

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001ECB	1 L	6	450
05005ECB	5 L	4	112
05020ECB	20 L	1	30
05060ECB	60 L	1	6
05205ECB	205 L	1	2
05999ECB	1000 L	1	-
P05000ECB	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.843	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity bei 40°C	39.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	8.3	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	191		ASTM D2270
Flashpoint	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.4	mgKOH/g	ASTM D2896

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.