05000EDT Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic EDT

Dokumentversion: 13.04.2024

Beschreibung

Dieses MPM synthetische Motoröl der Premiumklasse wurde speziell für den Einsatz in Ford Euro 6 TDCI Duratorq Motoren entwickelt. Es ist für diese Motoren mit Abgasnachbehandlungssystem und Turbokompressor zwingend vorgeschrieben. Aufgrund der optimalen Zusammensetzung und des präzise gewählten Additivpakets ist dieses Motoröl speziell für Duratorq Euro 6-Motoren mit verlängertem Wartungsintervall, niedrigen CO_2-Emissionen und Kraftstoff sparenden Eigenschaften geeignet. Dieses hochwertige Motoröl ist ferner auch für Fahrzeuge geeignet, für die eine SAE 0W-30 mit ACEA C2 Spezifikation vorgeschrieben wird.

Spezifikationen

ACEA C2

Freigaben

Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007

Empfehlungen

Ford WSS-M2C950-A

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001EDT	1 L	6	450
05005EDT	5 L	4	112
05020EDT	20 L	1	30
05B20EDT	20 L	1	-
05060EDT	60 L	1	6
05205EDT	205 L	1	2
05999EDT	1000 L	1	-
P05000EDT	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.841	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	0W-30		
SAE	0W-30		
Kinematic Viscosity bei 40°C	48	mm2/s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	9.8	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	196		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bei -35°C	5600	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl