05000ESP-L Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Dokumentversion: 13.04.2024

Beschreibung

Das Premium-Synthetikmotoröl ESP-L SAE 0W-30 Long-Life III enthält hochwertige Grundöle. Die Formel von ESP-L hat die strenge VAG-Long-Life III-Freigabe VW 504.00 / 507.00.

Dieses Mid-SAPS-Motoröl erfüllt die EURO 4-, EURO 5- und EURO 6 Normen und hat eine schützende Wirkung auf dem Partikelfilter. Dieses Produkt spart im Vergleich zu einer 5W-30-Viskosität nachweislich Kraftstoff und eignet sich für Fahrzeuge mit längeren Wartungsintervallen.

Anwendungshandbuch

Spezifikationen

ACEA C2 / C3
API SN

Freigaben

BMW LL-04
MB-Approval 229.51
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00

Empfehlungen

Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001ESP-L	1 L	6	450
05005ESP-L	5 L	4	112
05020ESP-L	20 L	1	30
05060ESP-L	60 L	1	6
05205ESP-L	205 L	1	2
05999ESP-L	1000 L	1	-
P05000ESP-L	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.842	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		Visual
Kinematic Viscosity bei 40°C	59	mm2/s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	11.7	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	197		ASTM D2270
Pourpoint	-48	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl