05000F Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic Longlife II

Dokumentversion: 20.04.2024

Beschreibung

Dieses einzigartige synthetische Long Life II Motoröl wurde speziell für VAG-Motoren mit Pumpe-Düse-Einheiten der ersten Generation entwickelt. Dieses Motoröl entspricht den Anforderungen VW 503.00 / 506.00 / 506.01.

Spezifikationen

ACEA A5/B5

Empfehlungen

VW 503.00 / 506.00 / 506.01

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001F	1 L	6	450
05005F	5 L	4	112
05020F	20 L	1	30
05060F	60 L	1	6
05205F	205 L	1	2
05999F	1000 L	1	-
P05000F	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.865	kg/l	
Viscosity	0W-30		
Kinematic Viscosity bei 40°C	55.3	mm2/s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	10.1	mm2/s	
Viscosity Index	174		
Dynamic Viscosity bei -30°C	3100	mPa.s	
Flashpoint COC	226	°C	
Pourpoint	-50	°C	
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.28	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl