



05000JP Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic JP

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses synthetische SAE 0W-20-Motoröl der Premiumklasse wurde speziell für technisch hochwertige Motoren japanischer, amerikanischer und europäischer Kraftfahrzeughersteller entwickelt. Es sorgt für einen extrem sparsamen Kraftstoffverbrauch. Dank organischer, reibungssenkender Zusatzstoffe reduziert dieses Öl den Motorverschleiß auf ein Mindestmaß. Dieses Öl hat eine sehr niedrige Viskosität von SAE 0W-20.

Wichtiger Hinweis: Die Verwendung dieses Öls in Motoren, die für Motoröl mit einer hohen Viskosität entworfen wurden, kann zu einer unzureichenden Ölzirkulation, zu Lecks oder anderen Problemen führen.

Spezifikationen

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
ILSAC GF-5 / GF-6A

Freigaben

GM dexos™1 Gen 3 License No. D335BCDL046

Empfehlungen

Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2C962-A1

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001JP	1 L	6	450
05005JP	5 L	4	112
05020JP	20 L	1	30
05B20JP	20 L	1	-
05060JP	60 L	1	6
05205JP	205 L	1	2
05999JP	1000 L	1	-
P05000JP	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.847	kg/l	
Viscosity	0W-20		
Kinematic Viscosity bei 40°C	45.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	8.53	mm ² /s	
Viscosity Index	167		
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.4	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.79	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.