05000PC Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic PC

Dokumentversion: 13.04.2024

Beschreibung

Dieses vollsynthetische „Low SAPS“-Motoröl wurde für Benzin- und Dieselmotoren mit einem Abgasnachbehandlungssystem entwickelt. Hervorragend für verlängerte Wechselintervalle geeignet, auch der Einsatz von Biokomponenten im Kraftstoff wird berücksichtigt. Die ausgezeichnete Fluidität bei niedrigen Temperaturen kombiniert mit der Stop- und Starttechnologie sorgt im Vergleich zu einem 5W-40-Referenzöl für eine Kraftstoffeinsparung von 4,2 %. Dieses Motoröl ist für PSA Euro VI Blue HDi DW10F-Motoren zwingend vorgeschrieben.

Anwendungshandbuch

Spezifikationen

ACEA C2

Freigaben

PSA B71 2312-2022

Empfehlungen

Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001PC	1 L	6	450
05005PC	5 L	4	112
05020PC	20 L	1	30
05B20PC	20 L	1	-
05060PC	60 L	1	6
05205PC	205 L	1	2
05999PC	1000 L	1	-
P05000PC	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.853	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	0W-30		
Kinematic Viscosity bei 40°C	52	mm2/s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	9.6	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	172		ASTM D92
Dynamic Viscosity bei -35°C	5850	mPa.s	ASTM D97
Flashpoint COC	230	°C	ASTM D2986
Pourpoint	-48	°C	ASTM D874
Total Base Number	6.2	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.56	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl