

05000R Motor Oil 10W-60 Premium Synthetic Sport

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses Premium synthetische Hochleistungs-Racing-Motoröl der absoluten Spitzenklasse wurde speziell für eine breite Palette von stark beanspruchten Motoren entwickelt, die unter extremsten Umständen eingesetzt werden. Dieses Motoröl bietet hervorragenden Schutz gegen Reibung und Verschleiß und sorgt bei hohen Temperaturen und starker Beanspruchung für einen überragenden Schmierfilm.

Spezifikationen

ACEA A3/B4 API CF / SN

Empfehlungen

Fiat 9.55535-H3 VW 501.01 / 505.00

Verpackungseinheiten

ARTNR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001R 05005R 05020R	1 L 5 L 20 L	6 4 1	450 112 30
05060R	60 L	$\stackrel{-}{1}$	6
05205R	205 L	1	2
05999R	1000 L	1	=
P05000R	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C Viscosity	0.848 10W-60	kg/l	D 4052
Kinematic Viscosity bei 40°C	156	mm2/s	D 445
Kinematic Viscosity bei 100°C	25.0	mm2/s	D 445
Viscosity Index	194		D 2270
Flashpoint COC	235	°C	D 93
Pourpoint	-36	°C	D 97

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.