05000RN-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic RN-FE

Dokumentversion: 20.04.2024

Beschreibung

Dieses kraftstoffsparende 0W-20 Mid-SAPS-Motoröl wurde speziell für Renault- und Dacia-Motoren entwickelt, für die eine RN17-FE-Spezifikation erforderlich ist. Es ist für Motoren geeignet, für die ACEA C5 vorgeschrieben ist. Dieses Motoröl bietet Schutz für den Benzinpartikelfilter (GPF), den Dieselpartikelfilter (DPF) und die selektive katalytische Reduktion (SCR).

Die Spezifikation RN17 FE stellt hohe Anforderungen im Bereich Oxidation (Alterung), gewährleistet eine ausgezeichnete Sauberkeit des Motors sowie der Kolben und verfügt über sehr gute Verschleißschutzeigenschaften.

Da dieses Motoröl den hohen Anforderungen von Renault entspricht, ist die Rezeptur ideal für längere Wartungsintervalle geeignet und bietet einen ausgezeichneten Motorschutz unter den härtesten Bedingungen.

Anwendungshandbuch

Spezifikationen

ACEA C5

Empfehlungen

Renault RN17 FE

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001RN-FE	1 L	6	450
05005RN-FE	5 L	4	112
05020RN-FE	20 L	1	30
05060RN-FE	60 L	1	6
05205RN-FE	205 L	1	2
05999RN-FE	1000 L	1	-
P05000RN-FE	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.840	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity bei 40°C	38.5	mm2/s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	8.2	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	195		ASTM D2270
Flashpoint	222	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl