



05000V Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic A5/B5

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses synthetische, Kraftstoff sparende Motoröl der Premiumklasse wurde für Benzin- und Dieselmotoren mit einem Abgasnachbehandlungssystem entwickelt. Dieses SAE 0W-30-Motoröl mit Volvo VCC 95200377 Spezifikation wird zwingend für diverse Volvo-Motoren vorgeschrieben. Es wird außerdem laut Herstellervorgaben für diverse Honda- und Mazda-Motoren vorgeschrieben, wenn SAE 0W-30 mit ACEA A5/B5-Spezifikation empfohlen wird.

Anwendungshandbuch

Spezifikationen

ACEA A5/B5
API CF / SN

Freigaben

Volvo approval VCC 95200377

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001V	1 L	6	450
05005V	5 L	4	112
05020V	20 L	1	30
05B20V	20 L	1	-
05060V	60 L	1	6
05205V	205 L	1	2
05999V	1000 L	1	-
P05000V	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.860	kg/l	
Viscosity SAE	0W-30 0W-30		
Kinematic Viscosity bei 100°C	10	mm ² /s	
Viscosity Index	174		
Flashpoint COC	200	°C	
Pourpoint	-40	°C	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.