05000VLV Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic Low Viscosity

Dokumentversion: 20.04.2024

Beschreibung

Dieses synthetische Kraftstoff sparende SAE 0W-20-Motoröl der Premiumklasse wurde speziell für den Einsatz in Volvo-Personenkraftwagen entwickelt, für die die Volvo VCC RBSO-2AE Spezifikation vorgeschrieben ist. Die ausgewogene synthetische Formulierung sorgt für hervorragende Kaltstarteigenschaften und optimalen Verschleißschutz. Die Kombination aus einem hohen Viskositätsindex sowie thermischer und oxidativer Stabilität tragen zu einem einmaligen Motorschutz und Kraftstoffeinsparungen bei. Ausschließlich dann einsetzbar, wenn SAE 0W-20 ACEA A1/B1 oder API SN vorgeschrieben ist.

Anwendungshandbuch

Empfehlungen

Volvo VCC RBS0-2AE <2023

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
05001VLV	1 L	6	450
05005VLV	5 L	4	112
05020VLV	20 L	1	30
05060VLV	60 L	1	6
05205VLV	205 L	1	2
05999VLV	1000 L	1	-
P05000VLV	1 L	1	-

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.845	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	0W-20		
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity bei 40°C	47.4	mm2/s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	9.1	mm2/s	ASTM D445
Viscosity Index	175		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bei -35°C	< 6200	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	230	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.8	mass%	ASTM D874

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl