



## 06000PS Motor Oil 0W-40 Pro Street C3

Dokumentversion: 13.04.2024



### Beschreibung

Dieses synthetische, Kraftstoff sparende „MID SAPS“ Motoröl der Premiumklasse wurde speziell für den Einsatz in Benzin-und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader entwickelt. Aufgrund der guten thermischen und oxidativen Stabilität gemeinsam mit dem hervorragenden Verschleiß- und Korrosionsschutz bietet es optimalen Schutz für den Motor. Das MPM Motor Oil 0W-40 Pro Street C3 eignet sich für Personenkraftwagen und leichte Firmenwagen, die mit einem Abgasnachbehandlungssystem ausgestattet sind.

### Spezifikationen

ACEA C3  
API CF / SN

### Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
06001PS	1 L	6	450
06020PS	20 L	1	30
06060PS	60 L	1	6
06205PS	205 L	1	2
P06000PS	1 L	1	-

## Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.856	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-40		
Kinematic Viscosity bei 40°C	75.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	13.6	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	185		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bei -30°C	6600	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	218	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.5	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.