



06000R Motor Oil 10W-50 High Performance Racing

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses Premium synthetische Hochleistungs-Racing-Motoröl der absoluten Spitzenklasse wurde speziell für Motoren mit natürlicher Ansaugung oder Turboaufladung entwickelt. Dieses Motoröl wurde speziell für Hochleistungs-Mehrfach-Ventil-Motoren formuliert. Es bietet hervorragenden Schutz gegen Reibung und sorgt bei einer hohen Drehzahl für einen hervorragenden Schmierfilm.

Spezifikationen

ACEA A3/B4
API SM

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
06001R	1 L	6	450
06020R	20 L	1	30
06060R	60 L	1	6
06205R	205 L	1	2
06999R	1000 L	1	-
P06000R	1 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.855	kg/l	
Viscosity	10W-50		
Kinematic Viscosity bei 40°C	128	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	20	mm ² /s	
Viscosity Index	179		
Dynamic Viscosity bei -30°C	6300	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.9	mass%	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.