



## 06000S Motor Oil 0W-40 High Performance Street

Dokumentversion: 13.04.2024



### Beschreibung

Dieses synthetische, hochwertige Motoröl der Premiumklasse wurde speziell für die neueste Motorengeneration mit gesteigerter Motorleistung entwickelt. Dieses Motoröl sorgt durch einen hervorragenden Schmierfilm für einen ausgezeichneten Schutz gegen Abnutzung bei hohen Drehzahlen.

### Spezifikationen

ACEA A3/B4  
API SN  
ILSAC GF-4

### Freigaben

MB-Approval 229.5  
Porsche A40  
VW 502.00 / 505.00

### Empfehlungen

BMW LL-01  
Renault RN 0700 / RN 0710

### Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
06001S	1 L	6	450
06005S	5 L	4	112
06020S	20 L	1	30
06060S	60 L	1	6
06205S	205 L	1	2
06999S	1000 L	1	-
P06000S	1 L	1	-

## Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.844	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	0W-40		
Kinematic Viscosity bei 40°C	80.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	13.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	178		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bei -35°C	6040	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-57	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.09	mass%	ASTM D874

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.