



10000LS Gear Oil SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses mineralische SAE 90 Limited Slip Kardanöl wurde speziell für hoch belastete Hypoidgetriebe in Schwingen und alle übrigen Getriebe entwickelt, für die Limited Slip SAE 80W-90 GL-5 oder Limited Slip SAE 90 GL-5 Öle empfohlen werden.

Spezifikationen

API GL-5 Limited Slip

Empfehlungen

Ford M2C104-A
ZF TE-ML 05C / 12C / 16E

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
10001LS	1 L	6	450
10020LS	20 L	1	30
10060LS	60 L	1	6
10205LS	205 L	1	2
10999LS	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density	0.900	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	SAE 90		SAE
Kinematic Viscosity bei 40°C	145	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	14.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	97		ASTM D2270
Flashpoint	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Brookfield Viscosity bei -26°C	130000	mPa.s	ASTM D2983

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.