11000 Gearbox Oil SAE 80W GL-4 Mineral

Dokumentversion: 20.04.2024

Beschreibung

Dieses mineralische SAE 80W Getriebeöl wurde speziell zum Einsatz in handgeschalteten Schaltgetrieben und in allen sonstigen Getrieben, für die mineralische SAE 80 W GL-4 Öle vorgeschrieben werden, entwickelt.

Spezifikationen

API GL-4
MIL-L-2105

Empfehlungen

Ford SQ-M2C9008-A
ZF TE-ML 17A

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
11001	1 L	6	450
11004	4 L	4	112
11020	20 L	1	30
11060	60 L	1	6
11205	205 L	1	2
11999	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.883	kg/l	
Viscosity	80W		
Kinematic Viscosity bei 40°C	70	mm2/s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	9.2	mm2/s	
Viscosity Index	107		
Flashpoint COC	195	°C	
Pourpoint	-33	°C	
Copper Corrosion	1A		

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl