



12000A Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses teilsynthetische SAE 75W-80 Getriebeöl wurde für Getriebe entwickelt, für die ein SAE 75W-80 GL-4 Getriebeöl empfohlen wird. Dieses Getriebeöl wird auch für verlängerte Wechselintervalle empfohlen. Die Intervalle können Sie den Vorschriften des Herstellers entnehmen.

Spezifikationen

API GL-4

Empfehlungen

DAF
Renault B0032/2 Annex 3
ZF TE-ML 02L

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
12001A	1 L	6	450
12020A	20 L	1	30
12060A	60 L	1	6
12205A	205 L	1	2
12999A	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Density bei 15°C	0.860	kg/l
Viscosity	75W-80	
Kinematic Viscosity bei 40°C	60	mm ² /s
Kinematic Viscosity bei 100°C	9	mm ² /s
Viscosity Index	125	
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-39	°C

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.