



14000 Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses mineralische SAE 85W-140 Kardanöl wurde speziell zum Schmierem hochbeanspruchter Hypoidgetriebe in Schwingen und aller übrigen Getriebe entwickelt, für die GL-5 EP legiertes Öl mit einer SAE 85W-140-Viskosität vorgeschrieben wird.

Spezifikationen

API GL-5

Empfehlungen

Ford SQ-M2C9002-AA
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
14001	1 L	6	450
14020	20 L	1	30
14060	60 L	1	6
14205	205 L	1	2
14999	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Density bei 15°C	0.908	kg/l
Viscosity	85W-140	
Kinematic Viscosity bei 40°C	367	mm ² /s
Kinematic Viscosity bei 100°C	26.1	mm ² /s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	215	°C
Pourpoint	-15	°C
Copper Corrosion	1B	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.