14000LS Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Limited Slip

Dokumentversion: 13.04.2024

Beschreibung

Dieses mineralische SAE 85W-140 Limited Slip Kardanöl wurde speziell zum Schmieren stark beanspruchter Hypoidgetriebe in Schwingen und allen übrigen Getrieben entwickelt, für die mineralisches SAE 85W-140 GL-5 Limited Slip Öl vorgeschrieben wird.

Spezifikationen

API GL-5 Limited Slip
MIL-L-2105C
MIL-L-2105D

Empfehlungen

ZF TE-ML 05C

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
14020LS	20 L	1	30
14060LS	60 L	1	6
14205LS	205 L	1	2
14999LS	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density	0.905	kg/l	
Viscosity	85W-140		
Kinematic Viscosity	100	mm2/s	
Viscosity Index	86		
Flashpoint	215	°C	
Pourpoint	-18	°C	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl