



# 16000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron III F/G

Dokumentversion: 13.04.2024



## Beschreibung

Diese synthetische ATF Dexron III F/G Hydraulikflüssigkeit der Premiumklasse wurde speziell für Automatikgetriebe, Servolenkungen, Drehmomentwandler und sonstige Anwendungen entwickelt, für die die Konstrukteure ein ATF Dexron III F/G Öl vorschreiben.

## Anwendungshandbuch

## Empfehlungen

Allison C4  
Fiat 9.55550-AG2  
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / M2C186-A / Mercon  
GM Dexron III F / Dexron III G  
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1  
MB 236.9  
Nissan ECVT  
Voith H55.6335xx  
Volvo STD 1273.41 (97341)  
ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 11B / 14A / 17C

## Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
16001	1 L	6	450
16004	4 L	4	112
16020	20 L	1	30
16060	60 L	1	12
16205	205 L	1	2
16999	1000 L	1	-

## Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density	0.850	kg/l	
Colour	red		
Viscosity	10W		
Kinematic Viscosity	7.7	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	205		
Flashpoint	196	°C	
Pourpoint	-45	°C	
Brookfield Viscosity	18400	mPa.s	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.