



16000DCTF Double Clutch Transmission Fluid

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Diese spezielle Getriebeflüssigkeit wurde exklusiv für Porsche und den S-Tronic-Kupplungsteil der Audi Quattro-Modelle entwickelt.

Empfehlungen

VW G 052 529

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
16001DCTF	1 L	6	450
16004DCTF	4 L	4	112
16020DCTF	20 L	1	30
16060DCTF	60 L	1	6
16205DCTF	205 L	1	2
16999DCTF	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.849	kg/l	ASTM D4052
Colour	Green		
Kinematic Viscosity bei 40°C	36.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	7.3	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	171		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bei -40°C	11000	mPa.s	ASTM D2983
Flashpoint	200	°C	ASTM D92
Pourpoint	-50	°C	ASTM D6892

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.