



16000DSG DSG Direct Shift Gearbox Special Fluid

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses MPM DSG Special Fluid ist ein spezielles Schaltgetriebeöl, das exklusiv für die Doppelstangengetriebe mit nasser Lamellenkupplung von Audi und Volkswagen (VAG-Gruppe) entwickelt wurde. Das MPM DSG Special Fluid erfüllt die extrem hohen Ansprüche, die das Hightech-Doppelstangengetriebe an das Schaltgetriebeöl stellt.

Empfehlungen

Ford WSS-M2C936-A
VW G 052 182 / 055 529
VW TL 52 182 / 55 529
Volvo 1161838

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
16001DSG	1 L	6	450
16004DSG	4 L	4	112
16020DSG	20 L	1	30
16060DSG	60 L	1	6
16205DSG	205 L	1	2
16999DSG	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Density bei 15°C	0.845	kg/l
Colour	yellowbrown	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity bei 40°C	36.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity bei 100°C	7.3	mm ² /s
Viscosity Index	173	
Dynamic Viscosity bei -40°C	12100	mPa.s
Flashpoint COC	224	°C
Pourpoint	-51	°C

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.