



16000FM ATF Automatic Transmission Fluid FM+

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses synthetische Automatikgetriebeöl der Premiumklasse mit hinzugefügtem Friction Modifier (Reibkraftminderer) wurde speziell u. a. für alle Audi-, VW-, BMW-, Jaguar- und Porsche-Modelle mit einem Tiptronic-Automatikgetriebe entwickelt.

Empfehlungen

BMW LT 71141
Citroën ATF LT 71141
Fiat 9.55550-AG2
Jaguar ATF LT 71141
Land Rover ATF N 402
MB 236.11
PSA P/N Z000169752
Peugeot ATF LT 71141
Porsche ATF LT 71141
VW G 052 162
VW LT 71141
VW TL 52 162

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
16001FM	1 L	6	450
16004FM	4 L	4	112
16020FM	20 L	1	30
16060FM	60 L	1	6
16205FM	205 L	1	2
16999FM	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.849	kg/l	
Colour	clear yellow / brown		
Viscosity	10W		
Kinematic Viscosity bei 40°C	36.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	7.2	mm ² /s	
Viscosity Index	165		
Flashpoint COC	212	°C	
Pourpoint	-48	°C	
Total Base Number	2.7	mgKOH/g	
Brookfield Viscosity bei -40°C	12000	mPa.s	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.