



16000HT Automatic Transmission Fluid High Torque

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Die Hydraulikflüssigkeit für Automatikgetriebe wurde speziell für moderne Aisin-Warner-Getriebe mit AW-1-Empfehlung und Jatco-Getriebe entwickelt. Aufgrund des gut ausbalancierten Additivpakets verfügt die Hydraulikflüssigkeit für Automatikgetriebe über ausgezeichnete Reibungs- und Schalteigenschaften. Die Flüssigkeit verfügt zudem über dauerhafte Vibrationsdämpfungseigenschaften.

Spezifikationen

JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17)

Empfehlungen

Aisin Warner AW-1
Fiat 9.55550-AV2
Ford M2C922-A1
VW G 052 990

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
16001HT	1 L	6	450
16004HT	4 L	4	112
16020HT	20 L	1	30
16060HT	60 L	1	6
16205HT	205 L	1	2
16999HT	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.849	kg/l	
Colour	Red		
Kinematic Viscosity bei 40°C	32.7	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	7.02	mm ² /s	
Viscosity Index	184		
Dynamic Viscosity bei -40°C	12000	mPa.s	
Flashpoint COC	218	°C	
Pourpoint	-48	°C	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.