



16000ULV ATF Automatic Transmission Fluid ULV

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses synthetische Premium-Automatikgetriebeöl mit hochwertigen Grundölen und einem ausgewogenen Additivpaket gewährleistet eine sehr gute Oxidationsstabilität, hervorragende Reibungs- und Verschleißschutzeigenschaften sowie ein ausgezeichnetes Schaltverhalten. Aufgrund der ultraniedrigen Viskosität sorgt dieses ATF für einen hervorragenden Kraftstoffverbrauch. Die Flüssigkeit mit ultraniedriger Viskosität ist für bestimmte Automatikgetriebe von Ford und General Motors vorgeschrieben.

Anwendungshandbuch

Empfehlungen

Aisin Warner AW-2
Ford Mercon ULV / WSS-M2C949-A
Opel/GM Dexron ULV

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
16001ULV	1 L	6	450
16004ULV	4 L	4	112
16020ULV	20 L	1	30
16060ULV	60 L	1	6
16205ULV	205 L	1	2
16999ULV	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density	0.847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		
Kinematic Viscosity bei 40°C	17.4	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	4,4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	175		ASTM D2270
Flashpoint	182	°C	ASTM D92
Pourpoint	-54	°C	ASTM D6892

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.