



# 16000VI ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

Dokumentversion: 13.04.2024



## Beschreibung

Dieses synthetische ATF Dexron VI Automatikgetriebeöl der Premiumklasse wurde speziell für Automatikgetriebe, Servolenkungen und sonstige Anwendungen entwickelt, für die die Konstrukteure ein ATF Dexron VI-Öl vorschreiben.

## Empfehlungen

GM Dexron VI

## Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
16001VI	1 L	6	450
16004VI	4 L	4	112
16020VI	20 L	1	30
16060VI	60 L	1	6
16205VI	205 L	1	2
16999VI	1000 L	1	-

## Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Density bei 15°C	0.847	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity bei 40°C	29.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity bei 100°C	6	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	151	
Flashpoint COC	206	°C
Pourpoint	-54	°C
Brookfield Viscosity bei -40°C	12000	mPa.s

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.