

16000VI ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

Dokumentversion: 20.04.2024



Beschreibung

Dieses synthetische ATF Dexron VI Automatikgetriebeöl der Premiumklasse wurde speziell für Automatikgetriebe, Servolenkungen und sonstige Anwendungen entwickelt, für die die Konstrukteure ein ATF Dexron VI-Öl vorschreiben.

Empfehlungen

GM Dexron VI

Verpackungseinheiten

ARTNR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
16001VI 16004VI 16020VI	1 L 4 L 20 L	6 4 1	450 112 30
16060VI 16205VI	60 L 205 L	1	6
16999VI	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.847	kg/l	
Colour	red		
Viscosity	10W		
Kinematic Viscosity bei 40°C	29.8	mm2/s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	6	mm2/s	
Viscosity Index	151		
Flashpoint COC	206	°C	
Pourpoint	-54	°C	
Brookfield Viscosity bei -40°C	12000	mPa.s	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.