



# 18000ECO Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO

Dokumentversion: 13.04.2024



## Beschreibung

Dieses synthetische SAE 75W-80 Getriebeöl der Premiumklasse wird speziell für Firmenwagen, LKWs und Busse empfohlen, die mit ZF-Handschatgetrieben oder halbautomatischen Getrieben (AS-Tronic) mit und ohne Dauerbremse ausgestattet sind. Dieses hochwertige Produkt bietet einen sehr guten Verschleißschutz und niedrigen Reibungswiderstand, was zu sehr guten Schalteigenschaften bei kalten Motoren und zur Kraftstoffeinsparung führt. Dieses Getriebeöl eignet sich für verlängerte Wechselintervalle von bis zu 540 000 km und wird für Marken wie DAF, Iveco Eurotronic, MAN TipMatic, Mercedes-Benz, Renault, Volvo I-shift usw. empfohlen.

## Spezifikationen

API GL-4

## Empfehlungen

MAN 341 Type Z-5  
MB 235.28  
Voith Class B  
Volvo 97307  
ZF TE-ML 01E / 02E / 16P

## Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
18001ECO	1 L	6	450
18020ECO	20 L	1	30
18060ECO	60 L	1	6
18205ECO	205 L	1	2
18999ECO	1000 L	1	-

## Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	858	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	75W-80		
Kinematic Viscosity bei 40°C	54	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity bei 100°C	9.35	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	157		ASTM D2270
Dynamic Viscosity bei -15°C	42400	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	240	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.