



18000F Gearbox Oil 75W-90 GL-4 Premium Synthetic S4

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses synthetische SAE 75W-90 S4 Getriebeöl der Premiumklasse wurde speziell für handgeschaltete Getriebe und Endgetriebe von Fahrzeugen und sonstige Anwendungen entwickelt, für die die Konstrukteure die SAE 75W-90 GL-4-Spezifikation vorschreiben.

Spezifikationen

API GL-4

Empfehlungen

Ford M2C175-A / M2C200-C
Opel/GM B 040 1031
VW 501.50 / G50

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
18001F	1 L	6	450
18020F	20 L	1	30
18060F	60 L	1	6
18205F	205 L	1	2
18999F	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Density bei 15°C	0.858	kg/l
Viscosity	75W-90	
Kinematic Viscosity bei 40°C	71	mm ² /s
Kinematic Viscosity bei 100°C	14	mm ² /s
Viscosity Index	206	
Flashpoint COC	200	°C
Pourpoint	-45	°C
Brookfield Viscosity bei -40°C	110000	mPa.s

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.