



18000G Gearbox Oil 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses synthetische SAE 75W-90 TDL Getriebeöl der Premiumklasse ist ein universell anwendbares synthetisches Getriebeöl für den gesamten Antriebsstrang und wurde speziell zum Einsatz in vielen Getriebearten, Endantrieben und Verteilergetrieben in Personenkraftwagen und hochbeanspruchten Firmenwagen entwickelt.

Spezifikationen

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1
SAE J 2360

Empfehlungen

Arvin Meritor 0-76-N
DAF GL-5 MIL-PRF-2105E
IVECO MIL-PRF-2105E
MAN 341 Type E3 / 341 Type Z2 / 342 Type M3
MB 235.8
Mack GO-J
Renault B0032/3 Annex 3
Scania STO 1:0
VW G 052 145 / 052 911
Volvo 97312
ZF TE-ML 05B / 07A / 08 / 12B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21B

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
18001G	1 L	6	450
18004G	4 L	4	112
18020G	20 L	1	30
18060G	60 L	1	6
18205G	205 L	1	2
18999G	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.868	kg/l	
Viscosity	75W-90		
Kinematic Viscosity bei 40°C	78.1	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	15.2	mm ² /s	
Viscosity Index	207		
Flashpoint COC	165	°C	
Pourpoint	-48	°C	
Brookfield Viscosity bei -40°C	90000	mPa.s	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.