



18000HR Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic Honda / Rover

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses synthetische SAE 75W-80 HR Getriebeöl der Premiumklasse wurde speziell zum Einsatz in handgeschalteten Getrieben in Rover-, MG-, Honda- und Landroverfahrzeugen und für Anwendungen entwickelt, für die die Konstrukteure die SAE 75W-80 GL-4-Spezifikation vorschreiben.

Spezifikationen

API GL-4

Empfehlungen

Fiat 9.55550-MZ10 / 9.55550-MZ9
Honda MTF-7289
Renault B0032 / Annex 3
Rover Group MTF 94
Volvo 97305
ZF TE-ML 01L / 02L / 08 / 16K

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
18001HR	1 L	6	450
18020HR	20 L	1	30
18060HR	60 L	1	6
18205HR	205 L	1	2
18999HR	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.860	kg/l	
Viscosity	75W-80		
Kinematic Viscosity bei 40°C	60	mm ² /s	
Kinematic Viscosity bei 100°C	9	mm ² /s	
Viscosity Index	125		
Flashpoint COC	235	°C	
Pourpoint	-39	°C	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.