



# 18000M Gearbox Oil 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE

Dokumentversion: 13.04.2024



## Beschreibung

Dieses synthetische SAE 75W-85 kraftstoffsparende Getriebeöl wurde speziell für diverse Getriebe entwickelt. Dieses hochwertige Getriebeöl wird unter anderem im Sperrdifferential des Multitronic der VAG-Gruppe und in Anwendungen, für die die Spezifikation SAE 75W-85 GL-5 gilt, eingesetzt.

## Spezifikationen

API GL-5

## Empfehlungen

Alfa Romeo  
BMW 83 22 0 396 706  
Fiat 9.55550-DA8 / 9.55550-MX3 / 9.55550-MZ1 / 9.55550-MZ3  
Lancia  
MB 235.7  
VW G 052 145 / 052 190 / 055 190  
VW TL 52 145 / 52 190  
ZF TE-ML 18

## Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
18001M	1 L	6	450
18020M	20 L	1	30
18060M	60 L	1	6
18205M	205 L	1	2
18999M	1000 L	1	-

## Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Density	0.87	kg/l
Viscosity	75W-85	
Kinematic Viscosity	12.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	144	
Flashpoint	190	°C
Pourpoint	-51	°C
Brookfield Viscosity	55000	mPa.s

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.