



18000TR Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

Dokumentversion: 13.04.2024



Beschreibung

Dieses synthetische SAE 75W-140 Getriebeöl der Premiumklasse ist ein Extreme Pressure (EP)-Getriebeöl für den Einsatz in sehr hochbeanspruchten Hinterachsen, Endgetrieben von Firmenwagen und Industrieanlagen, für die die Konstrukteure ein SAE 75W-140 GL-5 Öl vorschreiben.

Spezifikationen

API GL-4 / GL-5 / MT-1
MIL-PRF 2105E
SAE J 2360

Empfehlungen

Ford M2C192-A
MAN 3343 Type S / 341 Type E3
MB 235.8
Mack GO-J
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
18020TR	20 L	1	30
18060TR	60 L	1	6
18205TR	205 L	1	2
18999TR	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 15°C	0.873	kg/l	D 4052
Viscosity	75W-140		
Kinematic Viscosity bei 40°C	186	mm ² /s	D 445
Kinematic Viscosity bei 100°C	24.9	mm ² /s	D 445
Viscosity Index	166		D 2270
Flashpoint COC	174	°C	D 92
Pourpoint	-42	°C	D 97
Brookfield Viscosity bei -40°C	145000	mPa.s	D 2983

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.