



## 19000 Brake Fluid DOT 3

Dokumentversion: 13.04.2024



### Beschreibung

Diese DOT 3 Bremsflüssigkeit wurde speziell zum Einsatz in allen hydraulisch bedienten Brems- und Kupplungssystemen entwickelt, die mit Trommel- oder Scheibenbremsen ausgestattet sind und für die die Konstrukteure eine Bremsflüssigkeit des Typs DOT 3 vorschreiben.

### Spezifikationen

FMVSS 116 DOT 3  
ISO 4925 (CLASS 3)  
SAE J 1703

### Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
19250	0.25 L	12	-
19485	0.5 L	12	-
19005	5 L	4	112
19020	20 L	1	30
19060	60 L	1	6
19205	205 L	1	2
19999	1000 L	1	-

### Standardanalyse

TEST	WERT	METHODE
Density	1.03	kg/l
Colour	yellow	
pH	10	
Kinematic Viscosity	1300	mm <sup>2</sup> /s
Flashpoint	150	°C
Wet Boiling Point	145	°C
Boiling Point	237	°C

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.