20000 Brake Fluid DOT 4

Dokumentversion: 20.04.2024

Beschreibung

Diese DOT 4 Bremsflüssigkeit wurde speziell zum Einsatz in allen hydraulisch bedienten Brems- und Kupplungssystemen entwickelt, die mit Trommel- oder Scheibenbremsen ausgestattet sind und für die die Konstrukteure eine Bremsflüssigkeit des Typs DOT 4 vorschreiben.

Spezifikationen

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 (CLASS 4)
SAE J 1704

Verpackungseinheiten

ART.-NR.	VOLUMEN	ARTIKEL PRO EINHEIT	ARTIKEL PRO PALLETTE
20250	0.25 L	12	-
20000	0.5 L	12	-
20001	1 L	6	-
20004	4 L	4	112
20005	5 L	4	112
20020	20 L	1	30
20060	60 L	1	6
20205	205 L	1	2
20999	1000 L	1	-

Standardanalyse

TEST	WERT		METHODE
Density bei 20°C	1.05	kg/l	
Colour	yellow		
pH	8		
Kinematic Viscosity bei 100°C	2.3	mm2/s	
Kinematic Viscosity bei -40°C	1200	mm2/s	
Wet Boiling Point	168	°C	
Boiling Point	263	°C	

Diese Werte sind typisch für die aktuelle Produktion. Abweichungen dieser Werte können auftreten.

MPM International Oil Company B.V. Cyclotronweg 1 2629 HN Delft
Faxnummer: +31 (0)15 - 251 40 31 info@mpmoil.nl www.mpmoil.nl